

MAÑÓN

ANUNCIO

Concurso para obra

1.-Entidad adjudicadora.

Concello de Mañón.

2.-Obxecto do contrato.

Execución da obra "Rehabilitación do contorno e edificio colindante á antiga estación semaforica de Estaca de Bares".

3.-Tramitación, procedemento e forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso.

4.-Tipo de licitación.

35.000.000 de ptas.

5.-Garantías.

Provisional: 2% do presuposto de licitación.

Definitiva: 4% do prezo de adjudicación.

6.-Obtención de documentación e información.

a) Entidade: Concello de Mañón.

b) Enderezo: praza Mesón, 1.

c) Localidade e código postal: Mañón 15337.

d) Teléfono: 981-41-40-02.

e) Telefax : 981-41-41-51.

7.-Requisitos específicos do contratista.

Clasificación.

Grupo C, subgrupo 2, categoría c.

Grupo G, subgrupo 6, categoría c.

8.-Presentación das ofertas.

As proposicións presentaranse cos requisitos establecidos no prego de cláusulas administrativas particulares, no prazo de vinteseis días naturais a contar dende o día seguinte ó da publicación do anuncio no BOP, en horario de nove a trece horas.

9.-Apertura de ofertas.

Ás trece horas do terceiro día hábil seguinte ó do remate do prazo de presentación de ofertas, agás sábados.

10.-Gastos de anuncios.

Serán por conta do adjudicatario.

Mañón, 7 de agosto de 2000.

O alcalde, Alfonso Balseiro Gómez.

9343-PD / 9334

ORTIGUEIRA

ANUNCIO

Modificación de créditos número 2/2000

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de agosto del actual, resolvió desestimar la reclamación presentada contra el expediente de modificación de créditos número 2/2000 y elevar a definitivo el acuerdo de aprobación del mismo, cuyo importe asciende a treinta millones cuatrocientas veintiocho mil quinientas sesenta y nueve (30.428.569) pesetas, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

158.2, en relación con el 150.3 de la Ley 39/1988, del 28 de diciembre, se hace público que, después de dicho expediente, el resumen por capítulos del estado de gastos del referido presupuesto, queda de la siguiente forma:

Capítulos	Consignación inicial	Aumentos	Total de la consignación resultante
	Pesetas	Pesetas	Pesetas
1.-Gastos personal	367.363.715	0	367.363.715
2.-Gastos en bienes corrientes y servíc.	321.455.287	13.428.569	334.883.856
3.-Gastos financieros	18.050.000	0	18.050.000
4.-Transferencias corrientes	75.408.000	0	75.408.000
6.-Inversiones reales	535.834.668	17.000.000	552.834.668
7.-Transferencias de capital	146.688.206	0	146.688.206
8.-Activos financieros	1.000.000	0	1.000.000
9.-Pasivos financieros	4.200.124	0	4.200.124
Sumas totales	1.470.000.000	30.428.569	1.500.428.569

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Ortigueira, 9 de agosto de 2000.

El alcalde, Antonio Campo Fernández.

9342-PD / 9335

A CAPELA

ANUNCIO

Modificación de créditos número 3/2000

Aprobado polo Pleno desta Corporación o expediente de modificación de créditos número 3/2000, dentro do vixente presuposto municipal, por un importe de cinco millóns seiscentas trinta e oito mil trescentas vinteseite (5.638.327) pesetas, en cumprimento o disposto no artigo 158.2 en relación co 150.1 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das facendas locais, expónse o público polo prazo de quince días hábiles, na Secretaría deste Concello, a fin de que durante o mesmo, que empezará a contarse dende o do seguinte o da inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, as cales deberán ser dirixidas o Sr. Alcalde-Presidente deste Concello.

A Capela, 18 de agosto de 2000.

O alcalde-presidente,

Asdo.: Ángel López Sueiro.

9463-PD / 9456

CULLEREDO

ANUNCIO

Aprobación definitiva dunha modificación do Plan Parcial da Area 9 de SUNP (Polígono Industrial de Alvedro), promovida por "Xestur Coruña, SA"

O Pleno Municipal, en sesión celebrada o día 26 de xullo de 2000, adoptou o seguinte acordo:

"Aprobada inicialmente polo Pleno municipal en sesión celebrada o día 8 de xuño de 1999 unha modificación do Plan Parcial do Polígono Industrial de Alvedro, a reserva da subsanación de determinadas deficiencias, e sometido o documento a información pública sen que se presentase alegación ningunha.

Corrixidas as deficiencias sinaladas no acordo de aprobación inicial e solicitados os informes sectoriais preceptivos de acordo coa Lei de estradas do Estado e a do patrimonio cultural de Galicia introducíndose no documento unha modificación derivada do primeiro dos informes indicados.

Emitido por la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda en sentido favorable o informe previsto no art. 42.5 da Lei do solo de Galicia.

O Pleno Municipal, a proposta da Comisión Informativa de Urbanismo, acorda:

1.-Aprobar con carácter definitivo unha modificación do Plan Parcial da Area 9 de SUNP (Polígono Industrial de Alvedro), promovida por "Xestur Coruña, SA" como concesionaria do IGVS para a xestión e execución do mesmo e redactada polo arquitecto don Ángel Luis Monteoliva Díaz, que afecta ós seguintes aspectos:

- Rectificación do ámbito co obxecto de subsanar unha inexactitude gráfica no documento aprobado.
- Estructura viaria.
- Estructura parcelada.
- Área de servicios.
- Zonificación.
- Ordenanzas reguladoras.

2.-Establecer expresamente a obrigatoriedade de que calquera actuación nas áreas de protección do Castro de Alvedro será obxecto de control arqueolóxico, segundo o informe da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

3.-Procederá publicación deste acordo no DOGA e no BOP así como neste último do texto modificado da Normativa e Ordenanzas.

4.-Comunica-la aprobación á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda e darlle traslado dunha copia autenticada do expediente administrativo completo e de dous exemplares do documento aprobado definitivamente dilixenciados pola Secretaría do Concello.

5.-O presente acordo esgota a vía administrativa e contra o mesmo poderá interpoñerse, potestativamente recurso de reposición perante o mesmo órgano que o adoptou no prazo dun mes ou impugnarse directamente ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, computados, ámbolos dous prazos, a partir da súa publicación.

A interposición do recurso de reposición impide a impugnación en vía contencioso-administrativa en tanto non se dicte resolución ó mesmo, que deberá notificarse no prazo dun mes desde a súa interposición. Neste caso, o prazo de interposición do recurso contencioso será de dous meses ou de seis meses, respectivamente, contados desde o día seguinte ó da notificación da resolución expresa do recurso de reposición ou desde que deba entenderse presuntamente desestimado o mesmo.

Todo iso de conformidade cos arts. 116 e 117 da Lei 30/92 de RJAP e PAC, modificada pola Lei 4/99 e art. 46.1 e 3 da Lei da JCA.

A seguir procedese a publicación do novo texto das Ordenanzas Reguladoras.

Culleredo, 28 de xullo de 2000.

O alcalde,

Asdo.: Julio Sacristán de Diego.

2.-ORDENANZAS REGULADORAS:

2.1.-NORMAS GENERALES.

2.1.1.-Naturaleza, ámbito y vigencia.

1.-El presente Plan Parcial desarrolla las determinaciones del Programa de Actuación Urbanística sobre la totalidad del Suelo Urbanizable no programado definido por el Plan General Municipal de Ordenación de Culleredo en el ámbito del Área 9, y se tramita simultáneamente con el mismo.

2.-El Plan Parcial no entrará en vigor hasta que se haya producido la publicación en el B.O.P. de los textos íntegros del acuerdo de aprobación definitiva y de la normativa urbanística y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/85, del 2 de abril, de las Cortes Generales. Su vigencia será indefinida.

Las modificaciones del Plan se regularán por lo establecido en el artículo 49.1 de la Ley del Suelo y concordantes del Reglamento de Planeamiento.

3.-Las presentes Ordenanzas serán de aplicación obligatoria para la redacción de Estudios de Detalle, Proyectos de Urbanización, de Parcelación y de Edificación, tanto privados como de carácter público, que se pretendan realizar dentro del ámbito del Plan Parcial.

2.1.2.-Alcance normativo de los documentos

1.-El alcance normativo del Plan deriva del contenido normativo de los documentos que lo Integran:

Ordenanzas Reguladoras, Estudio Económico, Plan de Etapas y Planos de Ordenación que tendrán carácter obligatorio.

2.-La cartografía a escala 1/1.000 que constituye la base gráfica sobre la que se ha dibujado la planimetría tendrá el carácter de cartografía municipal oficial y su uso será obligatorio para reflejar el emplazamiento y determinaciones de cualquier actuación de planeamiento o de cualquier petición de licencia urbanística.

2.1.3.- Desarrollo obligatorio.

Para la ejecución del Plan Parcial se redactarán los correspondientes proyectos de urbanización, así como los proyectos de parcelación, edificación e instalaciones.

2.1.4.- Cumplimiento de la legislación vigente.

El cumplimiento de las normas y preceptos contenidos en esta Normativa no exime de la obligatoriedad de cumplir las restantes disposiciones vigentes, o que puedan ser dictadas, sobre las distintas materias afectadas en cada caso.

En los supuestos no contemplados en estas Ordenanzas, se estará a lo dispuesto en la Normativa Urbanística del Plan General Municipal vigente.

2.1.5.-Sistema de actuación.

Se fija como sistema de actuación el de expropiación.

2.1.6.-Definiciones.

A efectos de estas Ordenanzas, cuantas veces se empleen los términos que a continuación se indican, tendrán el significado que taxativamente se expresa en los apartados siguientes:

Parcela edificable.

Parcela edificable es la superficie de suelo comprendida entre linderos, sobre la cual se puede edificar por reunir las condiciones de solar como consecuencia de la ejecución del Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización.

Manzana.

Es el conjunto de parcelas que sin solución de continuidad quedan comprendidas entre vías y/o espacios libres públicos determinados en el Plan.

Alineación.

Se entenderá por alineación aquella línea límite de la parcela que separa ésta de los espacios libres públicos.

Línea de edificación.

Es aquella línea que la futura edificación no pueda sobrepasar. La línea de edificación puede ser exterior o interior:

– Exterior: Cuando se refiere a la fachada de la edificación que dé frente a espacios libres públicos, calle o plaza. La línea exterior coincidirá con la alineación, salvo en el caso en que se dispone la obligatoriedad de establecer un retranqueo.

– Interior: Cuando se refiere a la fachada opuesta a la anterior.

Retranqueo.

Es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la alineación oficial y la línea de edificación cuando ambas no coinciden. Asimismo, las separaciones de la edificación respecto a los demás lindes de la parcela edificable se denominarán retranqueos: retranqueos laterales o retranqueo posteriores si se refiere al linde posterior de la parcela.

La medición del retranqueo, sea frontal, lateral o posterior, se producirá perpendicularmente al lindero de referencia en todos los puntos del mismo.

En las parcelas en esquina de manzana, se definen retranqueos frontales y laterales, siendo los frontales aquellos referidos a los lindes con viario o espacio libre y los laterales los referidos a lindes con otra propiedad.

Rasante.

Es el perfil longitudinal de una vía.

Altura de la edificación.

La altura de la edificación es la dimensión vertical de un edificio. Para su regulación se podrán utilizar una o ambas de estas dos unidades de medida:

a) La distancia vertical en metros desde la rasante de la calle a la que de frente la edificación, hasta el punto de coronación, entendiéndose éste como aquel más elevado perteneciente a la cubierta.

b) Número total de plantas, en las que se incluirán planta baja y las plantas piso y, en su caso, la planta semisótano cuando así se especifique.

Altura de cornisa.

La altura de cornisa es la dimensión vertical, medida en metros, desde la rasante de la calle a la que de frente la edificación, hasta la línea horizontal real o imaginaria que contenga el punto más bajo perteneciente a los faldones de cubierta, ya sean inclinados o de cubierta plana. En algunas ordenanzas se establece la altura de cornisa como parámetro fijo y obligatorio.

Altura máxima de la edificación.

Es aquella que no puede superarse con la edificación. Se establecerá en número máximo de plantas y/o metros. Habrán de respetarse ambas.

Altura de planta.

Se entenderá por altura de planta la distancia entre las caras superiores de dos forjados consecutivos, o entre el nivel de piso y tirante de cercha de cubierta de nave, según los casos.

Altura libre de pisos

Se entenderá como la distancia desde la superficie de pavimento acabado hasta la superficie interior del techo con la planta correspondiente. Cuando se trate de naves, altura de planta y la altura libre de planta se considerarán equivalentes.

Superficie ocupada.

Es la comprendida dentro de los límites definidos por proyección vertical sobre un plano horizontal de las líneas externas de toda la construcción, incluso la subterránea. Para el conjunto de la superficie ocupada no se tendrá en cuenta los aleros y marquesinas.

Superficie edificada.

Es la comprendida entre los límites exteriores de construcción de la planta.

Superficie total edificada a techo o suelo.

Es la resultante de la suma de las superficies edificadas de todas las plantas.

Volumen edificado.

Es la suma de los volúmenes edificados correspondientes a cada planta, obtenidos al multiplicar las superficies construidas por las alturas de plantas.

Edificabilidad.

Se designa con este nombre la medida de la edificación permitida en una determinada área del suelo. Puede establecerse por la absoluta: total de metros cuadrados o metros cúbicos edificados o edificables - suma de todas las plantas -, o por la relativa: en metros cuadrados o metros cúbicos - suma de todas las plantas - por metro cuadrado de superficie de la zona o área edificable de que se trate.

Espacios libres interiores a la parcela.

Son aquellos espacios de uso privado no ocupados por la edificación.

Edificación aislada.

Es aquella que se encuentra separada totalmente de otras construcciones por espacios libres.

Edificación pareada.

Es la agrupación formada únicamente por dos edificaciones independientes, adosadas por un lindero lateral común.

Area adosada.

Es la agrupación formada por edificaciones independientes adosadas sucesivamente formando hilera.

Bloques representativos

Comprende las construcciones destinadas a despachos, oficinas, salas de exposición, salón de recepción y conferencias, laboratorios de investigación y, en general, todos los que, dependiendo administrativamente de la industria, no se designen a procesos de fabricación o almacenaje.

2.1.7.-Condiciones generales de uso.

1.-Son las condiciones que regulan las diferentes utilidades de los terrenos y edificaciones según la actividad. que se produzca sobre ellos.

2.-Los usos se dividen en permitidos y tolerados en base a su adecuación a cada sector de suelo y los fines de la ordenación y a la compatibilidad de los usos entre sí.

3.-La compatibilidad de uso se establece en cada Ordenanza debiéndose cumplir en todo caso las Normas Generales de Usos del Plan General del término municipal de Culleredo.

4.-Se definen como usos permitidos los siguientes:

Uso industrial.

Comprende las actividades transformadoras, de elaboración, reparación, almacenaje y distribución de productos y de venta al por mayor, según las prescripciones que a continuación se establecen:

a) Producción industrial, que comprende aquellas actividades cuyo objeto principal es la obtención o transformación de productos por procesos industriales, e incluyen funciones técnicas, económicas y espacialmente ligadas a la función principal, tales como la reparación, guarda o depósito de medios de producción y materias primas, así como el almacenaje de productos acabados para su suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, etc., pero sin venta directa.

b) Almacenaje y comercio mayorista, que comprende aquellas actividades independientes cuyo objeto principal es el depósito, guarda o almacenaje de bienes y productos, así como las funciones de almacenaje y distribución de mercancías propias del comercio mayorista. Asimismo, se incluyen aquí otras funciones de depósito, guarda o almacenaje ligadas a actividades principales de industria, comercio minorista, transporte u otros servicios del uso terciario, que requieren espacio adecuado separado de las funciones básicas de producción, oficina o despacho al público.

c) Reparación y tratamientos de productos de consumo doméstico, que comprenden aquellas actividades cuya función principal es reparar o tratar objetos de consumo doméstico con objeto de restaurarlos o modificarlos, pero sin que pierdan su naturaleza inicial. Estos servicios pueden llevar incluida su venta directa al público o hacerse mediante intermediarios.

d) Producción artesanal y oficios artísticos, que comprende actividades cuya función principal es la obtención o transformación de productos, generalmente individualizables, por procedimientos no seriados o en pequeñas series, que pueden ser vendidos directamente al público o a través de intermediarios.

Quedan prohibidas las instalaciones industriales catalogadas como insalubres y peligrosas en el Decreto del 30 de noviembre de 1961 (Decreto 2.414/1961), y en sus sucesivas modificaciones, que no cumplan los requisitos legal o reglamentariamente establecidos para evitar sus perjudiciales consecuencias.

Uso comercial.

Comprende el servicio terciario destinado a la compraventa de mercancías. Abarca desde el pequeño comercio minorista, hasta el comercio mayorista, grandes superficies comerciales, concesionarios y compra y venta de vehículos.

Uso oficinas.

Comprende las actividades terciarias que se dirigen como función principal a la prestación de servicios administrativos, técnicos, de gestión, de información, financieros o profesionales.

Integra tanto las actuaciones en que dichas actividades constituyen la función principal como todas las asociadas a actividades públicas o privadas, industriales o de servicios que consumen espacio propio e independiente de la actividad principal.

Uso garaje - aparcamiento.

Es el correspondiente a la guarda y estacionamiento habitual de vehículos.

Uso taller del automóvil.

Es el correspondiente a toda instalación destinada a la conservación y reparación del automóvil, Incluso servicios de lavado y engrase.

Uso estación de servicios.

Es el correspondiente a toda instalación cuya finalidad sea el suministro de carburantes a vehículos automóvil

Uso dotacional

Es el que sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que facilite y posibilite su educación, enriquecimiento

cultural, su salud y bienestar y para proporcionar los servicios propios de la vida urbana tanto de carácter administrativo como de abastecimiento o infraestructural.

Uso hostelero.

Comprende las instalaciones y establecimientos destinados al consumo de bebidas y alimentos, como bares, cafeterías, restaurantes, etc.

5.-Se definen como usos tolerados los siguientes:

Uso vivienda.

Es el que sirve para proporcionar alojamiento permanente a las personas.

Se tolera el uso vivienda, en las condiciones establecidas por las ordenanzas particulares de zona, destinadas exclusivamente al personal encargado de la vigilancia y conservación de los diferentes edificios. Se consideran, dentro de cada actividad, como construcciones accesorias, y deberán ubicarse con acceso independiente, ventilación directa de todos los locales videderos, aislamiento e independencia respecto a la actividad a la que complementen.

Uso hotelero

Comprende el uso terciario de servicio al público de alojamiento temporal.

Se tolera el uso hotelero, en las condiciones establecidas por las ordenanzas particulares de zona.

2.2.-NORMAS COMUNES A LA EDIFICACIÓN.

2.2.1.-Parámetros y determinaciones reguladoras.

La edificación en el ámbito del Plan Parcial se adecuará al tipo definido en las ordenanzas particulares, planos de ordenación y a los parámetros establecidos por el cuadro de características que tendrá carácter de máximos.

Los parámetros y determinaciones reguladores que se establecen para cada tipo son:

- Alineación.
- Línea de edificación exterior.
- Línea de edificación interior.
- Altura máxima y número de plantas.
- Altura de cornisa
- Edificabilidad máxima.
- Retranqueos.
- Ocupación máxima.

2.2.2.-Alineaciones y líneas de edificación.

1.-Las alineaciones y líneas de edificación exteriores son las definidas en los planos de ordenación. Las líneas de edificación exteriores tendrán carácter de línea límite, pudiéndose establecer mayores retranqueos voluntariamente, siguiendo las indicaciones de cada ordenanza.

2.-Las líneas de edificación interiores son las definidas en las ordenanzas particulares de zona y/o en los planos de ordenación.

2.2.3.-Superficie y volumen edificables.

A los efectos de su cálculo se establecen las siguientes determinaciones:

a) Se consideran elementos computables:

- La superficie edificada en todas las plantas del edificio con independencia del uso a que se destinen, incluida la planta bajo cubierta, en los casos que se permita.

- Las terrazas, balcones o cuerpos volados que dispongan de cerramientos.

- Las construcciones secundarias permitidas sobre espacios libres de parcela, siempre que de la disposición de su cerramiento y de los materiales y sistemas de construcción empleados, pueda deducirse que se consolida un volumen cerrado y de carácter permanente.

b) Se consideran elementos excluidos de cómputo:

- Los patios interiores descubiertos.

- Los soportales y plantas diáfanos porticadas, que en ningún caso podrán ser objeto de cerramientos posteriores, que supongan rebasar la superficie máxima edificable.

- Los equipos de proceso de fabricación exteriores a las naves, tales como bombas, tanques, torres de refrigeración, chimeneas, etc., si bien los espacios ocupados por tales equipos se contabilizarán a efectos de ocupación de la parcela.

- Los elementos de remate de cubierta y los que corresponden a escaleras, aparatos elevadores o elementos propios de las Instalaciones técnicas (tanques de almacenamiento, acondicionadores, torres de proceso, placas de captación de energía solar, chimeneas, etc.).

2.2.4.-Sótanos y semisótanos.

1.-Se permiten semisótanos. Salvo que expresamente se determine, no computará a los efectos de edificabilidad. En uso industrial y comercial se podrán dedicar a locales de trabajo cuando los huecos de ventilación tengan una superficie no menor de 1/8 de la superficie útil del local.

Se entiende por semisótano, la planta del edificio que se encuentra a una cota inferior a la rasante, siempre que su techo se encuentre a menos de 1,50 metros por encima de la rasante.

2.-Se permitirán sótanos sin limitación del número de plantas, sin que computen a los efectos de edificabilidad. Queda prohibido utilizar los sótanos como locales de trabajo.

Se entiende por sótano la planta del edificio cuyo techo se encuentra, en todos sus puntos, por debajo de la rasante.

2.2.5.-Elementos por encima de la altura máxima de la edificación.

Se permite la existencia de elementos por encima de la altura máxima, siempre y cuando supongan instalaciones puntuales al servicio del edificio las cuales no puedan tener otra ubicación alternativa, y en cuyo proyecto de edificación se justificará convenientemente.

2.2.6.-Condiciones de seguridad.

Se ajustará a lo dispuesto en la NBE CPI-96 y sus Anejos, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y demás disposiciones legales vigentes que les sean de aplicación.

Serán de obligatorio uso como mínimo, las siguientes:

a) Extintores manuales.

Aparatos de manejo manual que contengan en su interior una carga (espuma, polvo seco, o anhídrido carbónico), que impulsada por presión, permita sofocar fuegos incipientes. Llevará incorporado un soporte para su fijación a parámetros verticales y el modelo a utilizar deberá estar homologado por el Ministerio de Industria.

La carga de los extintores a colocar se determinará como sigue.

- En oficinas: un extintor por cada planta situado en la caja de la escalera y como mínimo cada 200 metros cuadrados construidos o fracción.

- En naves de fabricación o almacenaje: un extintor por cada 200 metros cuadrados construidos o fracción.

- Además se colocará un extintor, como mínimo, en cada uno de los locales que albergue: contadores de electricidad, depósitos de combustibles, centros de transformación, etc.

- Se justificará la eficacia y tipo de agente extintor en base a la carga de fuego previsible y tipo de fuego, según el proceso industrial de que se trate.

b) Equipos de manguera.

Instalaciones de extinción de Incendios formados por una conducción independiente del resto de la fontanería y que tendrá, como mínimo, las siguientes características:

1. Toma de la red general, con llaves de paso y válvula de retención.

2. Conducción capaz de soportar una presión de 15 atmósferas.

3. Equipos de manguera, con el correspondiente armario de alojamiento instalados en parámetros verticales, a 120 centímetros del pavimento y con las características especificadas en la normas UNE 23.091.

Cuando la red de suministro no garantice una presión dinámica mínima en punta de lanza de 3,5 Kg./cm². (344 KPa), se instalará un grupo de presión alimentado por un depósito de capacidad suficiente para mantener durante 1 hora el funcionamiento simultáneo de dos bocas de incendio con un caudal mínimo unitario de 3,3l/seg. para las B.I.E. de 45 m./m. D, y 1,6 l/seg. para las de 25 m./m. de D. El grupo de presión y el depósito de agua se situarán siempre bajo la rasante del pavimento y en las zonas de retanqueo de parcela o en espacios libres de la misma, no permitiéndose su ubicación en el interior de las oficinas o naves.

El número mínimo de equipos de manguera a instalar se determina como sigue:

- Oficinas: en cada planta se instalará un equipo por cada 40 metros o fracción de longitud de fachada principal.

- Naves de fabricación o almacenaje: en cada planta se instalará un equipo por cada 600 metros cuadrados de nave, situados a una distancia no superior a 40 metros uno de otro y con un mínimo de dos equipos para naves inferiores a 600 metros cuadrados. Los equipos se instalarán junto a las puertas de entrada y salida de la nave y por el interior de la misma.

- Los restantes usos se regularán por la legislación vigente que le sea aplicable en cada caso.

2.2.7.-Resto de los parámetros

Para el resto de los parámetros no definidos en estas Normas Comunes de Edificación se estará a las Ordenanzas Municipales (PGMO).

2.3.-NORMAS PARTICULARES DE EDIFICACION.

2.3.1.-Ordenanza 1 de instalaciones industriales-comerciales

1.-Ámbito de aplicación.

Se aplica esta Ordenanza al conjunto de las zonas de uso industrial y comercial, delimitadas en los planos de ordenación.

2.-Condiciones particulares.

A los efectos de determinar sus condiciones de edificación la Ordenanza 1 se divide en cinco subámbitos, con sus límites indicados en los planos de ordenación. Las condiciones de edificación de cada uno de estos subámbitos son:

Grado 1.A.

- **Definición:** Regula la construcción de edificios adosados de pequeño tamaño y ocupación intensiva de la parcela.

- **Línea de edificación exterior:** Será obligatoriamente coincidente con la grafiada en planos de ordenación.

Se permiten mayores retranqueos a partir de la línea de edificación exterior que, de hacerse, responderán a un proyecto conjunto de edificación, que abarque un área adosada completa.

- **Retranqueos:** Quedan prohibidos los retranqueos laterales salvo indicación en planos de ordenación. Se permiten retranqueos al fondo de parcela, que de hacerse, tendrán un mínimo de 5 m.

- **Parcela mínima:** Será de 300 m².
- **Parcela máxima:** Será de 500 m²
- **Frente mínimo:** Será de 10 m.
- **Frente máximo:** Será de 20 m.
- **Superficie de ocupación máxima:** La resultante de los retranqueos mínimos obligatorios.
- **Altura máxima de la edificación:** Será de 8 m. Se permiten hasta un máximo de dos plantas sobre rasante.
- **Altura de cornisa:** Con carácter fijo y obligatorio, será de 6 m.
- **Edificabilidad:** La edificabilidad máxima será de 1,25 m²/m².

Grado 1.B.

- **Definición:** Edificios adosados de tamaño medio, con ocupación parcial de la parcela.

- **Línea de edificación exterior:** Será obligatoriamente coincidente con la grafiada en planos de ordenación.

Se permiten mayores retranqueos a partir de la línea de edificación exterior, que de hacerse, responderán a un proyecto conjunto de edificación, que abarque un área adosada completa.

- **Retranqueos:** Se permiten los retranqueos posteriores de la parcela que, de hacerse, tendrán una dimensión mínima de 5 m.

- **Parcela mínima:** Será de 500 m².
- **Frente mínimo:** Será de 15 m.
- **Frente máximo:** No se fija.
- **Superficie de ocupación máxima:** La resultante de los retranqueos mínimos obligatorios.
- **Altura máxima de la edificación:** Será de 10 m. Se permite hasta un máximo de dos plantas sobre rasante.
- **Altura de cornisa:** Con carácter fijo y obligatorio, será de 6 m.
- **Edificabilidad:** La edificabilidad máxima será de 1,00 m²/m².

Grado 1.C.

- **Definición:** Edificios de tamaño medio-grande, con ocupación parcial de la parcela, permitiéndose el adose en uno de sus lindes laterales.

- **Línea de edificación exterior:** Será obligatoriamente coincidente con la grafiada en planos de ordenación.

- **Retranqueos:** Se establece un retranqueo lateral de 3 m y posterior de 10 m. Se permite el adose de la edificación a uno de los lindes laterales, manteniéndose para el lindero no adosado un retranqueo mínimo de 5 m. Para ello deberá existir acuerdo entre propietarios, los cuales inscribirán en el Registro de la Propiedad dicho acuerdo de colindancia y presentarán proyecto técnico de edificación conjunto.

- **Parcela mínima:** Será de 800 m².
- **Frente mínimo:** Será de 25 m.
- **Frente máximo:** No se fija.
- **Superficie de ocupación máxima:** 60% sobre parcela bruta.
- **Altura máxima de la edificación:** Será de 12 m. Se permite hasta un máximo de dos plantas sobre rasante.
- **Edificabilidad:** Será de 0,78 m²/m².

Grado 1.D.

- **Definición:** Edificio de tamaño grande, con ocupación parcial de la parcela, y retranqueada en todos sus lindes.

- **Líneas de edificación:** Serán libres dentro de los retranqueos fijados, en Planos de Ordenación.

- **Retranqueos mínimos:** El retranqueo posterior será de 10 m. y los retranqueos laterales de 5 m, salvo indicación contraria grafiada en los Planos de Ordenación.

- **Parcela mínima:** Será de 2.500 m².
- **Parcela máxima:** No se fija.
- **Frente mínimo:** Será de 30 m.
- **Frente máximo:** No se fija.
- **Superficie de ocupación máxima:** 50%.

- **Altura máxima de la edificación:** Será de 12 m. Se permite hasta un máximo de dos plantas sobre rasante.

- **Edificabilidad:** Será de 0,50 m²/m².

Grado 1.E.

- **Definición:** Edificios de tamaño grande, con ocupación parcial de la parcela y retranqueada en todos sus lindes.

- **Líneas de edificación:** Serán libres dentro de los retranqueos fijados.

- **Retranqueos mínimos:** Son los grafiados en los Planos de Ordenación.

- **Superficie de ocupación máxima:** 50%.

- **Altura máxima de la edificación:** Será de 12 m. Se permite hasta un máximo de dos plantas sobre rasante.

- **Edificabilidad:** Será de 0,50 m²/m².

3.-Condiciones de los enclaves existentes.

Los enclaves existentes podrán permanecer y desarrollar su actividad actual, aunque no se ajusten a los parámetros urbanísticos de las ordenanzas que les son de aplicación.

En caso de nueva construcción, estarán en el deber de cumplir las disposiciones establecidas en el presente Plan Parcial.

En caso de ampliación, la totalidad de la edificación deberá cumplir los parámetros de parcela mínima, edificabilidad, altura y ocupación de la correspondiente ordenanza. La parte de la edificación objeto de la ampliación, deberá cumplir el resto de los parámetros. Se tolerará, en la edificación primitiva, situaciones fuera de ordenación, tales como falta de alineación o incumplimiento de retranqueos.

4.-Normas comunes a todos los subámbitos de Ordenanza.

- A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de producción o almacenaje, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales destinados a la actividad productiva o de almacén, así como aquella vinculada de forma directa a dichas actividades quedarán excluidas expresamente las superficies destinadas a oficina, exposición de productos, venta y aparcamiento de vehículos que no estén destinados al transporte de los productos.

- Los locales de producción o almacenaje en que se dispongan puestos de trabajo tendrán, al menos, un volumen de 12 m. por trabajador.

- En el interior de las parcelas de los subámbitos 1.C, 1.D y 1E y para uso industrial, se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada 100 m². de superficie edificada, a excepción de los talleres de reparación de automóviles que dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada veinticinco metros cuadrados de superficie útil del taller.

Para los mismos subámbitos, pero en uso comercial, será una plaza de aparcamiento por cada 80 m² de superficie edificada.

– Cuando la superficie de producción o almacenaje supere los 500 m²., la instalación dispondrá de una zona exclusiva para la carga y descarga de los productos en el interior de la parcela, dentro o fuera del edificio, de dimensión suficiente para estacionar un camión con unas bandas perimetrales de 1 m.

Para superficies superiores a 1.000 m² deberá duplicarse dicho espacio y añadirse una unidad más por cada 1.000 m². más de superficie de producción o almacenaje.

– Los frentes de fachada y los linderos laterales se cerrarán con cerca tipo diáfana. Dicha cerca se situará con carácter general en la alineación exterior de la parcela. El tipo de cerca será de malla metálica sobre basamento macizo de fábrica de 0,50 m. de altura. La altura media total de la cerca no sobrepasará los 2,50 m. contados desde la rasante de la acera, en el punto medio del frente principal o linde que se determine. Cuando los accidentes del terreno acusen una diferencia superior a 1 m. entre dos puntos extremos, la cerca deberá escalonarse en los tramos que sean necesarios para no sobrepasar este límite.

La construcción del cerramiento común en el linde de dos parcelas correrá por cuenta de la industria que primero se establezca, debiendo abonarse la segunda la porción de gasto que corresponda en proporción a la longitud de cierre que compartan, antes de proceder a la construcción de edificio alguno.

En caso de que transcurrido un tiempo prudencial las parcelas no se cerrarán, lo hará la Administración del polígono, corriendo los gastos a cargo de la propiedad o propiedades que correspondan.

5.-Usos.

- Comercial.
- Industrial.
- Oficina, siempre que sea complementario y al servicio exclusivo del uso industrial o comercial implantado en la parcela.
- Garaje-aparcamiento.
- Taller del automóvil.
- Hostelero, en subámbito 1.E.

Se tolera el uso vivienda, excepto en los subámbitos 1.A y 1.B, destinado al personal encargado de la vigilancia y conservación de las diferentes industrias, con las determinaciones establecidas en las condiciones generales de uso, y con la vivienda por parcela edificable que no podrá ser menor de 50 m². ni mayor de 150 m². Se tolera el uso hotelero en el subámbito 1.E.

2.3.2.-Ordenanza 2 de edificación terciaria.

1.-Ámbito de aplicación.

Se aplica esta ordenanza a la zona de uso terciario, oficinas delimitadas en los planos de ordenación, con un tipo de edificación en bloque abierto.

2.-Condiciones particulares.

– **Alineaciones:** Son las grafiadas en los Planos de Ordenación.

– **Definición de bloque representativo:** Es el grafiado en los Planos de Ordenación. Podrá formularse otra solución de bloque (s) mediante la redacción de un estudio de detalle.

– **Ocupación:** Sobre rasante, será la definida por el bloque representativo. Bajo rasante, podrá ocuparse la totalidad de la parcela.

- **Superficie máxima edificable:** 30.000 m².

– **Altura máxima de edificación:** La edificación no superará en el punto más desfavorable la altura máxima de 18 m, 5 plantas y Bajo Cubierta, incluidos los semisótanos, medidas tanto desde la rasante de la vía a la que dé frente como en el espacio libre Interior de la zona en contacto con la edificación hasta la cara inferior del último forjado.

3.-Usos

- Oficinas.
- Comercial en planta baja.
- Hotelero.
- Garaje-aparcamiento
- Hostelero.

4.-Será obligatorio establecer dentro de la zona, al aire libre o en plantas sótano, una dotación de aparcamiento no inferior a una plaza por cada 80 m² de superficie construida.

5.-Los espacios libres interiores no ocupados por edificación se destinarán a viales interiores, aparcamiento y espacios libres.

6.-Condiciones para el estudio de detalle: Mediante un estudio de detalle, podrá establecerse una solución diferente de bloque representativo. El área de movimiento de la edificación, estará delimitada por una línea poligonal equidistante 10 m respecto a la alineación y lindero lateral. En caso de proponerse más de un bloque, deberán mantener una distancia de 10 m.

2.3.3.-Ordenanza 3 del área de servicios

1.-**Ámbito de aplicación:** Se aplica esta ordenanza a la zona delimitada en los planos de ordenación con destino a acoger los servicios complementarios del polígono.

2.-Condiciones de edificación:

- **Línea de edificación exterior:** Será la grafiada en los Planos de Ordenación. Se permiten mayores retranqueos.
- **Parcela mínima:** Coincidente con el límite de zona
- **Edificabilidad:** Será de 0,3 m²/m².
- **Altura máxima de la edificación:** Se establece en 12 m. y 3 plantas.
- **Ocupación:** En plantas bajo rasante, podrá ocuparse la totalidad de la parcela.

3.-Usos.

- Estación de servicio.
- Hotelero.
- Comercial.
- Garaje-aparcamiento.
- Hostelero

4.-Habrà de establecerse una dotación de aparcamiento público con proporción mínima de una plaza por cada 50 m². construidos.

5.-Los espacios libres Interiores, no ocupados por edificación se destinarán a viales interiores, aparcamiento y zonas verdes.

2.3.4.-Ordenanza de zonas de equipamiento Comunitario.

Comprende aquellas parcelas cuyos ámbitos están definidos en los planos de ordenación y que se reservan para equipamientos de interés público y social, en sus variantes de parque deportivo, equipamiento comercial y equipamiento social.

Se establecen las siguientes condiciones de edificación:

- **Parque deportivo público.**-La parcela destinada a uso deportivo habrá de mantenerse libre de edificación sin perjui-

cio de la ejecución de graderío al aire libre y su cierre por medio de malla metálica. El uso autorizado es el deportivo.

- **Equipamiento Comercial.**-Se establece una edificabilidad máxima de 1,00 m²/m²., una altura máxima de edificación de 12 m. y dos plantas y una ocupación de parcela del 50%.

Los usos autorizados son los propios del uso comercial, hotelero y hostelero definidos en el apartado 2.1.7.4 del presente Plan Parcial, así como los de servicios urbanos, entendiéndose estos últimos como aquellas dotaciones destinadas a la provisión de servicios públicos tales como mercados de abasto, centros de comercio básico o mataderos. Se toleran los restantes usos dotacionales.

- **Equipamiento social.**-Se establece una edificabilidad máxima de 0,15 m²/m²., con una ocupación máxima de la parcela del 15% y una altura máxima de edificación de 5 m. medidos desde cualquier punto de su contacto con el terreno, siendo obligatoria la integración del volumen en las especiales condiciones topográficas del enclave.

Los usos autorizados son los propios de uso social, tales como centros de cultura, biblioteca, salas de reunión y polivalentes, administrativos, sanitarios y asistenciales.

Se toleran los restantes usos dotacionales.

2.3.5.-Ordenanza de zonas verdes y espacios libres públicos.

En estas zonas dedicadas a garantizar la salubridad, el reposo y el esparcimiento de la población y la necesaria calidad ambiental de entorno del Polígono, no se permitirá ningún tipo de edificación permanente salvo la necesaria para el mantenimiento de las propias zonas (invernaderos, almacén de útiles de jardinería) justificando previamente la necesidad de su instalación en la propia zona verde o libre de uso público. Como excepción, y previo acuerdo municipal, podrá autorizarse la instalación permanente de elementos de ornato (templetes, quioscos de música) o complementarios al uso de las zonas verdes (auditorios al aire libre, pistas de baile descubiertas...).

Podrá autorizarse, asimismo, la ubicación de casetas y quioscos desmontables para fines propios de los usos convencionales de estas zonas, así como el amueblamiento necesario (bancos, papeleras, fuentes de agua potable, juegos de niños, etc.).

En todo caso la superficie total ocupada con todos los elementos permanentes antes citados no podrá superar el 3% de la superficie total de la zona, debiendo en todo caso mantener el carácter de uso público.

La ocupación máxima considerando los elementos permanentes y los desmontables no podrá superar el 5% de la superficie total de la zona.

Los cerramientos cuando sean necesarios no superarán la altura de 0,75 m. con materiales opacos pudiendo rebasar dicho límite con elementos diáfanos o elementos vegetales.

Las zonas verdes y los espacios libres de uso público deberán estar convenientemente urbanizados, con sus correspondientes sendas peatonales, caminos, escaleras y acondicionamiento vegetal, así como dotadas del alumbramiento público, alcantarillado y abastecimiento de agua necesarios para su funcionamiento y conservación.

Se permite la realización de equipamiento de carácter deportivo, que deberá ser siempre descubierto y en porcentaje no superior al 25% de la superficie total destinada a espacios libres.

2.3.6.-Sistema viario

1.-El Plan Parcial establece en los correspondientes Planos de Ordenación el sistema viario público dentro de su ámbito tanto rodado como peatonal, definiendo geoméricamente la red viaria con un trazado en planta y su altimetría. Como parte del sistema

viario, se definen igualmente las zonas de reserva viaria que constituyen ámbitos para ampliaciones y mejoras de dicha red.

Se establece como sistema viario de uso peatonal, una franja identificada en los Planos de Ordenación como "Camino de Santiago", el cual goza de un tratamiento singular en sus condiciones de urbanización.

2.-Las condiciones de urbanización del sistema viario serán las establecidas en el apartado 2.4.5 de esta Normativa.

2.3.7.-Instalaciones de servicio. Técnicos ST.

1.-Se define como tal el ámbito específicamente reservado en el Plan Parcial para la ubicación de los servicios técnicos (Estación de Bombeo y Depósitos de Gas), necesarios para el correcto funcionamiento del mismo.

2.-En el entorno de las instalaciones técnicas se crearán las barreras vegetales necesarias para minimizar su impacto ambiental y paisajístico, debiendo respetar, en cualquier caso, el retanqueo mínimo establecido por la legislación vigente con respecto al cauce del río.

3.-Los terrenos de reserva sobrantes recibirán el tratamiento previsto para las zonas verdes en el Plan parcial

2.4.-NORMAS DE URBANIZACION

2.4.1.-Obligatoriedad.

Para la ejecución del Plan Parcial se redactarán proyectos de urbanización que desarrollen sus determinaciones, de acuerdo con las presentes Normas.

2.4.2.-Objeto, alcance y características generales de los Proyectos de Urbanización

1.-Los Proyectos de Urbanización tienen por objeto la definición técnica precisa para la realización de la totalidad de las obras de urbanización, de una fase completa de las previstas para la ejecución de las determinaciones del Plan Parcial.

2.-Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las previsiones del planeamiento que ejecutan -sin perjuicio de que puedan efectuarse adaptaciones de detalle, exigidas por la ejecución material de las obras- ni, en ningún supuesto, contener determinaciones sobre ordenación y régimen del suelo o de la edificación.

3.-A efectos del alcance de los proyectos, las obras de urbanización se desglosan en los siguientes grupos:

- a) Apertura de viario, aparcamiento en superficie y espacios libres.
- b) Pavimentación de viario.
- c) Jardinería y acondicionamiento de espacios libres y aparcamiento.
- d) Redes de distribución de agua y electricidad.
- e) Redes de evacuación de aguas pluviales y residuales.
- f) Alumbrado público.
- g) Telefonía.
- h) Otros.

4.-Los Proyectos de Urbanización deberán resolver adecuadamente y en las condiciones previstas en el Plan Parcial, el enlace de los servicios urbanísticos del ámbito con los generales del territorio municipal a los que se conectan; para ello habrán de verificar y justificar que éstos tienen la suficiente dotación o capacidad para absorber los aumentos por los que hubieran de verse afectados con las obras proyectadas.

2.4.3.-Contenido de los Proyectos de Urbanización.

1.-Los Proyectos de Urbanización estarán constituidos por los documentos señalados en el art. 69 del Reglamento de Pla-

neamiento Urbanístico con el detalle y complementos que requiera la completa definición ejecutiva de las obras comprendidas. En todo caso Incluirán, además, los documentos siguientes:

a) Plano a escala mínima 1:1.000 en el que se fijen claramente los límites del Plan Parcial, la situación de las obras, los límites de los espacios viales, los parques y jardines de uso público, y los espacios abiertos y libres de uso público, las construcciones, plantaciones o instalaciones que por ser incompatibles con el Plan hayan de derribarse talarse o trasladarse, las parcelas para uso específico de equipamientos de servicios públicos o de interés social.

b) Plan de obras detallado en el que se fije tanto el plazo final como los parciales de las distintas fase, si las hubiere.

2.-Cada grupo de obra de los definidos en el apartado 2.4.2.3 constituirá un capítulo Independiente con toda la documentación específica correspondiente, sin perjuicio de su refundición unitaria en la memoria principal, en el plan de obras y en el presupuesto general.

3.-Los proyectos estarán redactados de modo que permitan a personas distintas a los autores la dirección y ejecución de las obras, las cuales formarán un conjunto terminado, de modo que su funcionamiento sea completo.

4.-Cada proyecto deberá ir fechado y firmado por facultativo competente, sobre el que recaerá la responsabilidad del proyecto y su adecuación al planeamiento antecedente.

2.4.4.-Aprobación de los Proyectos de Urbanización.

Los Proyectos de Urbanización se tramitarán y aprobarán conforme a las normas establecidas en la sección 1ª del capítulo 5º de la L.S.G.

2.4.5.-Condiciones de la urbanización.

A) Condiciones de la red viaria.

- Pavimentación.

1) Para calcular la pavimentación de calzadas en las vías rodadas se tendrá en cuenta, tanto el espesor de las capas de firme necesario como el material a emplear en la capa de rodadura, el carácter y el tráfico de las mismas.

2) Con carácter aconsejable en todos los casos y de forma obligada en terrenos arcillosos, se dispondrá una primera capa de arena del río que actuando como drenaje evite que las arcillas se mezclen con las capas superiores del pavimento.

3) Cuando existan desniveles en la proximidad inmediata de las vías, éstos se tratarán de forma que los taludes necesarios tengan una pendiente que impida el corrimiento de tierras, colocando muros de contención en los lugares en que se haga preciso.

4) Los materiales de pavimentación se elegirán de acuerdo con un código funcional que distinga la categoría del espacio, circulación rodada, peatonal, estancia de personas y de vehículos, uso conjunto de personas y de vehículos, etc.

5) El suelo de aceras y recorridos peatonales se resolverá con materiales que no dificulten la circulación de las personas y de vehículos de mano.

El tramo de recorrido peatonal calificado como Camino de Santiago, deberá desarrollarse de forma singular y detallada en el correspondiente Proyecto de Urbanización. Los materiales a emplear deberán de ser de procedencia natural, y su aspecto y acabado deberá ser justificado y avalado por la experiencia.

6) Las tapas de arquetas, registros, etc. se orientarán teniendo en cuenta las juntas de los elementos del paramento y se nivelarán con su plano de tal forma que no resalten sobre el mismo.

7) Las diferencias de nivel entre distintos pavimentos se resolverán con bordillos u otros elementos de separación que definan claramente sus perímetros.

8) Los accesos rodados a las parcelas edificables nunca deformarán el perfil longitudinal de las aceras.

9) Si debieran instalarse en aceras rejillas de ventilación de redes y otros elementos subterráneos, se diseñarán de modo que no supongan riesgo.

10) Como norma general en calles con pendiente superior al 6% será recomendable disponer un pavimento antideslizante. Esta precaución será obligatoria para pendientes superiores al 8%.

11) La pendiente mínima será del 0.8%. Se admitirán excepcionalmente pendientes menores siempre que el proyecto resuelva adecuadamente el drenaje de la plataforma, utilizando rigolas, ampliando la frecuencia de sumideros, etc.

- Ajardinamiento.

1) Las aceras y bulevares se acompañarán preferentemente de alineaciones de árboles, siendo obligatorias allí donde se indica en Planos de Ordenación.

2) Los sistemas de riego por circulación superficial no ofrecerán soluciones de continuidad con el pavimento. Si los alcorques y regueras son profundos y entrañan peligro para los viandantes contarán con las correspondientes protecciones.

3) Los espacios verdes deberán ser acondicionados en su totalidad, evitando espacios residuales sin tratamiento alguno.

4) Las bandas de protección del sistema general viario y de infraestructuras básicas recibirán el tratamiento de zonas verdes. Se emplearán especies de raíz somera que no dañen la Infraestructura.

5) Se prohíbe la plantación arbórea sobre la vertical de cualquier Infraestructura.

6) La distancia mínima entre los troncos de los árboles y el cerramiento de parcelas o la línea de edificación, será de tres metros (2,50 m.).

B. Condiciones del abastecimiento de agua.

- Abastecimiento de agua potable.

1) Para el dimensionado de la red se estará a las condiciones técnicas que prescriban los proveedores del servicio, estableciéndose una previsión mínima para un consumo medio (0,5) litro por segundo y hectárea bruta.

2) La red que se proyecte deberá ser mallada, excepto en sus ramales de menor jerarquía. En este caso los testereros de los ramales contarán con dispositivo de desagüe a la red de saneamiento. Cualquier solución que no respete este criterio sólo será admisible tras una justificación detallada, en términos económicos y funcionales.

3) El diámetro mínimo de las tuberías en la red será de 100 mm., de modo que puedan sobre ella instalarse hidrantes de diámetro 80 mm. Silos hidrantes proyectados son de diámetro 100 mm. la tubería de la que se derivan tendrá un diámetro mínimo de 150 mm.

4) Los proyectos de abastecimiento deberán incluir una justificación hidráulica de la solución adoptada

5) La velocidad del agua en las tuberías principales, deberá estar comprendida, salvo justificación razonada, entre 0,5 y 1,8 m./s.

6) Las tuberías se situarán bajo las aceras y en una profundidad de 60 cm. Deberán situarse a un nivel superior al de las alcantarillas circundantes, con una distancia entre ambas no inferior a 30 cm.

7) Los tubos, válvulas y piezas especiales se dispondrán con el timbre suficiente para garantizar la estanqueidad y durabilidad de la red. La presión normalizada de prueba en fábrica no será inferior, en ningún caso, a 10 atmósferas. Los materiales cumplirán las condiciones requeridas en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua (MOPU 1974).

8) Todas las acometidas dispondrán de llave de paso registrable en la vía pública.

- Red de riego e hidrante

1) Se establecerán en todas las zonas de parque y jardines, espacios libres, paseos, calles, etc., las instalaciones suficientes para un consumo mínimo diario de veinte (20) metros cúbicos por hectárea. Las bocas de riego serán de los mismos materiales y modelos adoptados por el Ayuntamiento, conectadas a redes independientes derivadas de la red general, con sus correspondientes llaves de paso. La distancia entre las bocas de riego se justificará con arreglo a la presión de la red, de tal forma que los radios de acción se superpongan en lo necesario para no dejar ningún espacio sin cubrir.

2) La protección contra incendios se resolverá mediante hidrantes del tipo y el calibre habitualmente empleados por los servicios técnicos municipales. Los hidrantes se situarán a las distancias señaladas por la normativa vigente (NBE-CPI-91), así como junto a los edificios de equipamiento y aquellos susceptibles de mayor riesgo.

3) Al igual que en la red de abastecimiento, los materiales cumplirán el apartado 7 del punto anterior.

4) En todos los casos el diámetro de la toma será, como máximo, la mitad del diámetro de la tubería de que deriva.

C. Condiciones del saneamiento.

- Red de saneamiento.

1) El saneamiento se realizará por el sistema separativo, tal y como se establece en Planos de Ordenación.

2) Las secciones mínimas del alcantarillado, tanto para la red como para acometidas y desagües de sumideros, serán de treinta (30) centímetros de diámetro y las velocidades máximas de tres (3) metros por segundo cuando los conductos sean de cemento centrifugado o vibrado.

Podrán aumentarse a valores mayores adoptando tubería de gres, fibrocemento, plásticos o equivalentes por la dureza de su revestimiento, en los casos en que esto sea preciso. En conducciones de bombeo se utilizarán tuberías de fundición.

3) Las pendientes mínimas en los ramales iniciales serán del uno por ciento (1%), y en los demás se determinarán de acuerdo con los caudales para que las velocidades mínimas no desciendan de cero con cinco (0,5) metros por segundo. Si fuesen inferiores se instalarán, en cabecera de los ramales, cámaras de descarga automática de agua limpia. La capacidad de éstas será de cero con cinco (0,5) metros cúbicos para las alcantarillas de treinta (30) centímetros y de un (1) metro cúbico como mínimo para las restantes.

4) Para el cálculo del alcantarillado se adoptarán como caudales de aguas negras el medio y el máximo previstos para el abastecimiento de agua, afectados o no por un coeficiente reductor, el cual no podrá ser inferior al 85%.

5) Para los caudales de aguas de lluvia se calcularán, a partir de datos pluviométricos oficiales, los caudales máximos procedentes de lluvias, con probabilidad de repetición cada dos años si las pendientes del terreno son apreciables, y con probabilidad de repetición cada cinco años, si las pendientes de terreno son muy pequeñas, para colectores que saneen áreas inferiores a cincuenta (50) hectáreas.

6) Será preciso realizar los cálculos necesarios para estimar el retraso en la acumulación de caudales en cuenca.

7) Las conducciones serán subterráneas siguiendo el trazado de la red viaria o espacios libres públicos. Salvo imposibilidad técnica el recubrimiento mínimo de la tubería, medido desde su generatriz superior, será de 1,00 m., preferiblemente 1,50 m., debiendo situarse en todo caso a nivel inferior a las conducciones de abastecimiento circundante.

8) Se dispondrán pozos de registro cada 50 m., así como en todos los cambios de alineación y rasante y en las cabeceras.

9) Podrán utilizarse cualesquiera de los materiales prescritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU/86), con las condiciones allí señaladas.

10) Las juntas deberán ser estancas. Se utilizará preferentemente la solución elástica mediante junta de goma. Se prohíbe la utilización de uniones rígidas de corchete, salvo que se justifique mediante un tratamiento adecuado la impermeabilidad de las mismas. Los pozos, arquetas y sumideros deberán ser estancos, debiendo tratarse adecuadamente las superficies que estén en contacto con el agua.

11) La conexión al saneamiento de las acometidas Individuales se producirá en pozos de registro.

12) Será exigible la instalación de tratamiento previo al vertido a la red en aquellas industrias o actividades cuyo nivel de contaminación así lo justifique.

D. Condiciones del suministro de energía eléctrica.

- Redes de distribución.

1) Serán subterráneas, salvo que justificaciones previas debidamente aprobadas aconsejen la instalación aérea.

2) Las redes de distribución tendrán las siguientes características:

Baja tensión: 380/220V.

Alta tensión: Máximo 30 KV., dentro de las normalizadas por la Administración competente.

3) Cualquier suministro a tensión superior a las indicadas deberá ser sometido a aprobación previa, acompañado del correspondiente estudio técnico-económico de la compañía suministradora justificando el uso de dicha tensión.

4) La red de servicio del alumbrado público será independiente de la red general y se alimentará directamente de las casetas de transformación mediante circuito subterráneo.

5) El cálculo de las demandas de potencia en baja tensión se efectuará de acuerdo con los grados de electrificación establecidos en el Reglamento Electrotécnico de baja tensión o disposición que lo sustituya y, en su defecto, por previsiones debidamente justificadas en función del tipo de usuario a que se destina.

6) Cuando la carga total correspondiente a una instalación sea superior a 50 KVA. se facilitará a la compañía suministradora de energía un local capaz para instalar el centro de transformación, en las condiciones que se indican en el Reglamento de Acometidas Eléctricas. En todo caso, el centro de transformación deberá reunir las debidas condiciones técnicas.

7) Se procurará la integración de los centros de transformación en la edificación, admitiéndose su disposición subterránea siempre que resuelvan su acceso desde la vía pública y su drenaje directo a la red de alcantarillado.

8) En todo caso, cualquier centro de transformación subterráneo deberá situarse dejando una distancia libre mayor de 1 m. de cualquier conducción rígida existente (saneamiento, abastecimiento, gas, telefonía, etc.).

9) Todas las instalaciones satisfarán lo determinado en los reglamentos electrotécnicos y normas vigentes, así como la normativa de la compañía suministradora, siempre que ésta no se oponga a lo aquí establecido.

– Alumbrado.

1) La relación entre la separación y altura de los focos no deberá ser superior a cuatro con cinco (4,5) salvo en los casos en que la brillantez de los focos esté delimitada y se justifique adecuadamente.

2) En intersecciones de vías se continuará el mayor nivel de iluminación en los primeros veinticinco (25) metros de la calle de menor nivel, medidos desde la Intersección de las aceras. En los cruces de calles los focos deberán disponerse después del cruce en el sentido de marcha de los vehículos y en las curvas pronunciadas, deberán disponerse a menor distancia de la normal y en la parte exterior a la curva.

3) En su redacción deberán cumplirse los reglamentos vigentes, en particular las instrucciones para alumbrado público del MOPU - Normas MV 1965- y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como las normas y criterios que fije el Ayuntamiento.

Se reflejarán cuantos cálculos y razonamientos se precisen para justificar la instalación de alumbrado adoptada y se justificará su economía de funcionamiento y conservación.

4) Las tapas de conexiones y mecanismos de los soportes tendrán un mecanismo de cierre controlable. Los puntos de luz estarán protegidos por materiales irrompibles y los postes serán de materiales inoxidables.

5) La iluminación ambiental de áreas con arbolado se realizará de modo que sea compatible con éste. En consecuencia, los puntos de luz no podrán tener una altura superior a cuatro con cinco (4,5) metros.

6) En las calles arboladas los puntos de luz alternarán con los árboles.

E. Condiciones de la red telefonica.

1) Las conexiones, el diseño de la red y su cálculo se realizarán conforme a los criterios de la C.T.N.E.

2) Las redes telefónicas deberán ser subterráneas, así como los distintos tipos de arquetas. Los armarios de control que resulten necesarios quedarán integrados en la edificación o en los cerramientos de parcela, evitándose su interferencia ambiental.

G. Acondicionamiento de espacios libres y zonas verdes.

1) El Proyecto de Urbanización correspondiente a las áreas libres y zonas verdes justificará el sistema de riego elegido, la red de alumbrado que incorpore, y los elementos del mobiliario urbano, incluyendo un estudio de los costes de mantenimiento y conservación.

2) El proyecto cumplirá las siguientes condiciones:

a) Pendiente máxima de los paseos del diez por ciento (10%), excepto escaleras.

b) La Iluminación media de los paseos será igual o superior a 7 lux., en servicio, con un factor de uniformidad mayor o igual a cero con veinte (0,20). La iluminación media de fondo será igual o superior a 2 lux.

3) Los alcorques tendrán una dimensión proporcional al porte del arbolado, y en todo caso superior a ochenta (80) centímetros de diámetro.

4) El suelo de los paseos, caminos y senderos se resolverá preferentemente con tierra enarenada batida en secciones transversales bombeada con una pendiente máxima del siete por ciento (7%). Las superficies horizontales deberán ser permeables y estar drenadas.

5) Se preservará el nivel de suelo de las áreas que estén arboladas y se integren en la ordenación.

6) El tronco de los plantones de los árboles de porte grande tendrán una circunferencia mínima de veintidós a veinticuatro (22-24) centímetros, medidos a un (1) metro de altura desde el arranque de las raíces; los árboles de porte mediano tendrán de veinte a veintidós (20-22) centímetros y los de porte pequeño tendrán de dieciocho a veinte (18-20) centímetros.

7) Todos los plantones deberán conservar la guía principal y tener el tronco recto.

8) Los árboles de alineaciones se plantarán con tutores, protecciones mecánicas, protecciones contra perros y vientos para asegurar su enraizamiento y proteger su crecimiento en los primeros años.

9) La plantación de arbolado de los parques se efectuará en la primera etapa de urbanización de cada fase.

2.5.-Condiciones ambientales e higienicas.

2.5.1.-Emisiones gaseosas.

Las emisiones gaseosas de las industrias que se instalen no superarán, en ningún caso, los valores máximos admitidos por la Ley 38/1972, del 22 de diciembre (BOE 26-12-72), de protección del ambiente atmosférico y su Reglamento aprobatorio por Decreto 833/1975, del 6 de febrero (BOE 224-75), para la contaminación atmosférica producida por las industrias.

Cumplirán, además, cuanta normativa *sobre el particular* esté vigente en el momento de la solicitud de licencia y puesta en marcha de la actividad.

2.5.2.-Aguas residuales

Las aguas residuales de las industrias no podrán superar los siguientes parámetros:

Temperatura: 35° C.

pH: 6,5 a 9,5.

Materiales de suspensión: 250 mg./l.

DBO5: 500 mg./l.

DQO: 1.500 mg./l

N (Kjeldahl): 10 mg./l

Fluoruros (en F -): 10 mg./l.

Sulfuros (en S₂ -): 1 mg./l

Sulfatos (en SO₃ -): 400 mg./l

Cianuros (en Cn -): 0,5 mg./l

Arsénico (As): 0,2 mg./l

Cadmio (Cd): 0,1 mg./l

Cromo (Cr³⁺): 2 mg./l

Cromo (Cr⁶⁺): 0,5 mg./l

Hierro <Fe>: 10 mg./l

Mercurio (Hg): 0,01 mg./l.

Níquel (Ni): 2 mg./l

Plomo (Pb): 0,5 mg./l

Cobre (Cu): 1 mg./l

Zinc (Zn): 2 mg./l

Aceites y grasas: 100 mg./l

Hidrocarburos: 20 mg./l.

Fenoles: 1 mg./l

Cloro activo: 3 mg./l.

En todo caso, las actividades clasificadas como insalubres o nocivas deberán someter a la consideración del Ayuntamiento un estudio justificativo del grado de inocuidad de sus aguas residuales, a fin de que pueda ser autorizado su vertido directo a la red general de evacuación; en el caso de que las aguas del afluente no reúnan las condiciones exigidas para su vertido a la red, será obligación del usuario de la industria correspondiente la depuración previa de dicho afluente, mediante sistemas adecuados a las características de los residuos Industriales a evacuar.

2.5.3.-Niveles sonoros y vibraciones

En el ambiente exterior, y exceptuados los ruidos procedentes del tráfico, no se podrá producir en el exterior, ni transmitir al exterior desde los recintos ruidos que sobrepasen los 55 dBA.

Los ruidos se expresarán y medirán en decibelios en la escala "A", siendo "A" la amplitud en centímetros. La medición de ruidos se realizará en el eje de las calles contiguas a la parcela Industrial que se considere.

En el ambiente Interior de los recintos regirán las siguientes disposiciones:

- No se permite el anclaje de maquinaria y de los soportes de la misma o cualquier órgano móvil en las paredes medianeras, techos o forjados de separación entre locales de cualquier tipo o actividad. El anclaje de la maquinaria en suelos o estructuras no medianeras ni directamente conectadas con elementos constructivos se dispondrá interponiendo dispositivos antivibratorios adecuados

- Los valores máximos tolerables de vibraciones serán:

- * En la zona máxima proximidad al elemento generador de vibraciones = 30 pals.

- * En el límite del recinto en el que se encuentre ubicado el generador de vibraciones = 17 pals.

- * Fuera de aquellos locales y en la vía pública = 5 pals.

Los ruidos se medirán y expresarán en Pals, donde $V(\text{pals}) = 10 \log. 3.200 A^2 N^3$, siendo A la amplitud en centímetros y N la frecuencia de Hertzios.

Los servicios técnicos de inspección municipal podrán realizar en todo momento cuantas comprobaciones estimen necesarias.

2.5.4.-Aplicación de normas higiénicas y de seguridad.

Además de lo preceptuado en las presentes ordenanzas reguladoras, los usuarios de las industrias deberán atenerse a las restantes normas y prescripciones establecidas en la legislación siguiente:

- Ordenanza General de Higiene y Seguridad del Trabajo, del 9 de marzo de 1971 (B.O.E. del 16 de marzo de 1971), y demás disposiciones complementarias.

- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, del 30 de noviembre de 1961 (Decreto 2.414/1961).

- Reglamento de Policía de Aguas y Cauces y demás disposiciones complementarias.

Si en un caso concreto concurriesen circunstancias especiales que susciten dudas de interpretación sobre el articulado de las presentes ordenanzas se estará a lo que dictaminen los servicios técnicos del Ayuntamiento o la Entidad Gestora.

2.6.-CONDICIONES ESTETICAS.

2.6.1.-Normas Generales

- Se considerarán como fachadas todos los parámetros que den cierre a las construcciones. Se extremará el cuidado estético en las fachadas que den frente a la avenida principal (calle A), y en el ámbito de las ordenanzas 2 y 3.

- Se procurará en los subámbitos 1A y 1B, cierta uniformidad en el diseño de las áreas adosadas. Al cumplimiento de la altura de cornisa y altura máxima de la edificación se añade la obligatoriedad de sinceridad constructiva y estructural en el tratamiento de la cubiertas. A estos efectos, quedan prohibidos los petos en fachada que oculten la verdadera forma de la cubierta,

- Se permiten los revocos siempre que estén bien terminados.

Las Empresas propietarias quedarán obligadas a su buen mantenimiento y conservación.

- Tanto las paredes medianeras como los parámetros susceptibles de posterior ampliación, deberán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada.

- Los rótulos adosados o sobre caballetes, propios de cada industria, se ajustarán a las normas de un correcto diseño en cuanto a composición y colores utilizados y se realizarán a base de materiales inalterables a los agentes atmosféricos. La empresa beneficiaria es la responsable -en todo momento- de su buen estado de mantenimiento y conservación. Se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre los parámetros exteriores.

Quedan prohibidos los deslumbramientos directos o centelleos que puedan afectar al tráfico rodado.

- Las edificaciones en parcelas con frente a más de una calle quedarán obligadas a que todos sus parámetros de fachada tengan la misma calidad de diseño y acabado.

- Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias de las industrias deberán ofrecer un nivel de acabado digno, y que no desmerezca de la estética del conjunto, para lo cual dichos elementos deberán tratarse con idéntico nivel de calidad que la edificación principal.

- El proyecto de edificación cuidará y definirá convenientemente el diseño, composición y color de los parámetros exteriores prohibiéndose la utilización como vistos de materiales fabricados para ser revestidos y las combinaciones agresivas de color.

- Se prestará especial cuidado al diseño de los volúmenes delanteros de las edificaciones, considerándose como tales los compuestos por la fachada principal y las laterales hasta un fondo mínimo de 6 m., medido desde la alineación exterior de la edificación.

- El proyecto de edificación definirá la urbanización completa de los espacios interiores de las parcelas no ocupados por la edificación, pavimentándose adecuadamente los espacios de acceso, aparcamiento y maniobra, tratándose los restantes con jardinería, prohibiéndose en todos ellos el almacenamiento de productos, vertido de desperdicios y, en general, todo lo que pueda dañar la estética del polígono.

2.7.-CONDICIONES TECNICAS DE LAS OBRAS EN RELACION CON LAS VIAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

2.7.1.-Daños a las vías y servicios municipales.

Todo particular que ejecute una obra de cualquier naturaleza será responsable, ante el Ayuntamiento, de los daños que con su ejecución pueda ocasionar en las vías públicas o servicios municipales. Se fijarán avales que garanticen la reparación de los desperfectos que se pudieran ocasionar en las vías públicas y que sean imputables a los beneficiarios de las parcelas.

Este aval será retornado en todo, en parte, o se exigirán cantidades económicas complementarias si los desperfectos fuesen mayores, como condición imprescindible antes de concederse la licencia de apertura del establecimiento industrial, comercial o de servicio.

2.7.2.-Obras que afecten a servicios públicos

Si las obras que se ejecutan hubieran de afectar a servicios de carácter general o público, los propietarios lo comunicarán por escrito a las empresas correspondientes o entidades administrativas, con ocho días de antelación al comienzo de las mismas, en cuyo plazo dichas Empresas o entidades deberán tomar las medidas oportunas para evitar daños propios o a terceros, de lo que serán responsables desde la finalización del plazo anteriormente mencionado.

El propietario queda obligado a proteger debidamente la zona de servicios durante las obras con una losa de hormigón, o elementos similares de suficiente resistencia, que garanticen la continuidad y seguridad de todos los servicios afectados.

2.7.3.- Servidumbre de utilización y acceso a instalaciones.

Se establece una zona de servidumbre en propiedad privada, y siempre en zona de retranqueo, formada por una franja limitada exteriormente por la alineación y con un ancho de 2 m. medido perpendicularmente a ésta, con el fin de utilizar el subsuelo para el tendido de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones, o en cualquier otra cuyo mantenimiento no sea asumido por el Ayuntamiento.

2.7.4.-Acopio de escombros y material.

Los escombros y acopios de materiales, no podrán depositarse en la vía pública ni apoyarse en las vallas o muros de cierre.

2.7.5.-Andamios y material auxiliar.

Todos los andamios auxiliares de la construcción, deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa competente y se les dotará de las precauciones necesarias para evitar que los materiales y herramientas de trabajo puedan caer a la calle, en la que se colocarán las señales de precaución que en cada caso sean convenientes.

En toda clase de construcción, así como en el uso de maquinaria auxiliar de la misma, se guardarán las precauciones de seguridad en el trabajo exigidas por la legislación vigente en cada momento sobre la materia. Transcurrido un mes sin dar comienzo las obras, o hallándose éstas interrumpidas, deberá suprimirse la valla y dejar libre la acera al tránsito público.

2.7.6.-Vallado de obras.

1) En toda obra de nueva planta o derribo y en las de reforma o conservación que afecten a las fachadas, habrá de colocarse una valla de protección de dos metros de altura, como mínimo, de materiales que ofrezcan seguridad y conservación decorosa y situada a la distancia máxima de dos metros de la alineación oficial. En todo caso, deberá quedar remetida del bordillo, al menos 0,60 metros, para permitir el paso de peatones.

En las zonas en que sea obligatorio el retranqueo, la valla se colocará en la alineación oficial. No será obligatoria cuando esté construido el cerramiento definitivo.

2) Cuando por circunstancias especiales no se haga aconsejable la aplicación de dichas normas, los servicios técnicos municipales correspondientes fijarán las características de la valla, pudiendo ordenar su desaparición total en el momento en que terminen los trabajos indispensables en planta baja, continuando las obras en las plantas superiores, previa la colocación de un andamio de protección que permita el tránsito por la acera y ofrezca las debidas seguridades para la circulación en la vía pública.

3) Cuando las obras o instalaciones puedan suponer, en sí mismas o en su montaje, un peligro para los viandantes, se exigirá, durante las horas de trabajo, la colocación en la calle de una cuerda o palenque con un operario que advierta el peligro. Cuando las características de tránsito lo aconsejen, podrá limitarse el trabajo a determinadas horas.

4) La Instalación de vallas se entiende siempre por carácter provisional, en tanto dure la obra. Por ello desde el momento en que transcurra un mes sin dar comienzo las obras, o estén interrumpidas, deberá suprimirse la valla y dejar libre la acera al tránsito público.

2.8.-NORMAS DE PARCELACION.

2.8.1.-Generalidades

Se entiende por parcelación la subdivisión simultánea o sucesiva de parcelas, o la agrupación de las mismas previstas en la ordenación del Plan Parcial.

Toda agrupación o segregación de las parcelas citadas anteriormente deberán:

- Respetar la estructura urbanística que fija el Plan Parcial de Ordenación.
- Hacer posible las acometidas de los demás servidos urbanísticos.
- Diseñar parcelas edificables de acuerdo con la normativa del Plan Parcial.

Toda parcelación estará sometida a previa licencia municipal.

2.8.2.-Plano parcelario.

En el Plan Parcial se incluye un plano parcelario que permite identificar cada una de las parcelas resultantes y justificar la ordenación prevista en el mismo.

El plano parcelario no es vinculante, por ello debe entenderse como la propuesta base del Plan Parcial que se concretará en la ejecución de los correspondientes proyectos de parcelación.

2.8.3.-Agrupación de parcelas

Se permite agrupar parcelas para formar otras de mayores dimensiones.

Las parcelas resultantes estarán sujetas, en todo caso, a las prescripciones que las Ordenanzas Particulares señalan.

2.8.4.-Segregación de parcelas. Parcela mínima.

Se podrán dividir parcelas para formar otras de menor tamaño, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

- Las parcelas resultantes no serán menores de la mínima establecida para cada zona en las ordenanzas particulares.
- Cada una de las nuevas parcelas cumplirá con los parámetros reguladores de la ordenación establecida en el Plan Parcial.
- Se resuelve adecuadamente la dotación de todos los servicios existentes para cada una de las parcelas resultantes.
- Si con motivo de la subdivisión de parcelas fuera preciso realizar obras de urbanización, éstas se ejecutarán con cargo al titular de la parcela originaria.
- La nueva parcelación, asimismo, será objeto de licencia municipal.

5.-CUADRO DE CARACTERÍSTICAS:

5.1.-Características Generales del Sector.

- Superficie bruta del ámbito: 450.000 m²
- Superficie neta del ámbito: 438.000 m² (100%)
- Edificabilidad del sector: 0,52 m²/m²

- Superficie máxima edificable: 227.760 m²
- Aprovechamiento tipo: 0,506
- Superficie uso industrial-comercial: 228.122 m² (52,15%)
- Zona IA: 23.048,00 m² n.º de parcelas: 64
- Zona IB: 84.361,00 m² n.º de parcelas: 134
- Zona IC: 81.690,00 m² n.º de parcelas: 52
- Zona ID: 39.036,00 m² n.º de parcelas: 8
- Zona IE: 4.000,00 m² n.º de parcelas: 1

Total: 259

- Superficie uso terciario: 9.578 m² (2,18%)
- Superficie áreas de servicio: 3.500 m² (0,80%)
- Superficie dotaciones urbanísticas:
 - Sistema de espacios libres: 62.900 m² (14,36%)
 - Equipamiento deportivo: 12.000 m² (2,74%)
 - Equipamiento social: 4.700 m² (1,07%)
 - Equipamiento comercial: 5.000 m² (1,14%)
- Servicios técnicos: 2.870 m² (1,30%)
- Red viaria y reservas: 104.072 m² (23,06%)
- Cauce del río: 3.920 m² (0,89%)
- Espacio libre sin computar: 1.338 m² (0,31%)
- Sistema general viario: 12.000 m²

5.2.-Resumen de las Características de la Ordenación.

Manzana 1

- Equipamiento social: 4.700 m²
- Ordenanza 1 E:
 - Superficie: 4.000 m²
 - Número de parcelas: 1 parcela
 - Superficie máxima construida: 2.000 m²
- Ordenanza 3:
 - Superficie: 3.500 m²
 - N.º de parcelas: 1 parcela
 - Superficie máxima construida: 1.050 m²

Manzana 2

- Espacios libres y zonas verdes: 8.100 m²
- Equipamiento social: 4.000 m²
- Ordenanza 1 B:
 - Superficie: 13.149 m²
 - N.º de parcelas: 16 parcelas
 - Superficie máxima construida: 13.149 m²
- Ordenanza 1 C:
 - Superficie: 7.805 m²
 - N.º de parcelas: 5 parcelas
 - Superficie máxima construida: 6.087,90 m²
- Ordenanza 1 D:
 - Superficie: 3.391 m²
 - N.º de parcelas: 1 parcela
 - Superficie máxima construida: 1.695,50 m²

Manzana 3:

- Ordenanza 1 B:
 - Superficie: 1.840 m²

N.º de parcelas: 2 parcelas
Superficie máxima construida: 1.840 m²

- Ordenanza 1 C:
 - Superficie: 17.841 m²
 - N.º de parcelas: 9 parcelas
 - Superficie máxima construida: 13.916 m²
- Ordenanza 1 D:
 - Superficie: 24.609 m²
 - N.º de parcelas: 5 parcelas
 - Superficie máxima construida: 12.304,50 m²

Manzana 4:

- Ordenanza 1 B:
 - Superficie: 10.200 m²
 - N.º de parcelas: 16 parcelas
 - Superficie máxima construida: 10.200 m²

Manzana 5

- Ordenanza 1 A:
 - Superficie: 4.638 m²
 - N.º de parcelas: 12 parcelas
 - Superficie máxima construida: 5.797,50 m²
- Ordenanza 1 B:
 - Superficie: 15.024 m²
 - N.º de parcelas: 24 parcelas
 - Superficie máxima construida: 15.024 m²

Manzana 6:

- Ordenanza 1 A:
 - Superficie: 3.842 m²
 - N.º de parcelas: 10 parcelas
 - Superficie máxima construida: 4.802,50 m²
- Ordenanza 1 C:
 - Superficie: 15.262 m²
 - N.º de parcelas: 7 parcelas
 - Superficie máxima construida: 11.904,30 m²
- Ordenanza 1 D:
 - Superficie: 3.511 m²
 - N.º de parcelas: 1 parcelas
 - Superficie máxima construida: 1.755,50 m²
- Ordenanza 2:
 - Superficie: 9.578 m²
 - N.º de parcelas: 1 parcela
 - Superficie máxima construida: 30.000 m²

Manzana 7:

- Ordenanza 1 A:
 - Superficie: 3.588 m²
 - N.º de parcelas: 10 parcelas
 - Superficie máxima construida: 4.485 m²
- Ordenanza 1 B:
 - Superficie: 8.274 m²
 - N.º de parcelas: 14 parcelas
 - Superficie máxima construida: 8.274 m²

Manzana 8:

- Ordenanza 1 A:
 - Superficie: 3.252 m²
 - N.º de parcelas: 9 parcelas
 - Superficie máxima construida: 4.065 m²
- Ordenanza 1 B:
 - Superficie: 8.274 m²
 - N.º de parcelas: 14 parcelas
 - Superficie máxima construida: 8.274 m²

Manzana 9:

- Ordenanza 1 A:
 - Superficie: 4.032 m²
 - N.º de parcelas: 12 parcelas
 - Superficie máxima construida: 5.040 m²
- Ordenanza 1 B:
 - Superficie: 13.800 m²
 - N.º de parcelas: 24 parcelas
 - Superficie máxima construida: 13.800 m²

Manzana 10:

- Ordenanza 1 A:
 - Superficie: 3.696 m²
 - N.º de parcelas: 11 parcelas
 - Superficie máxima construida: 4.620 m²
- Ordenanza 1 B:
 - Superficie: 13.800 m²
 - N.º de parcelas: 24 parcelas
 - Superficie máxima construida: 13.800 m²

Manzana 11:

- Ordenanza 1 C:
 - Superficie: 24.924 m²
 - N.º de parcelas: 20 parcelas
 - Superficie máxima construida: 19.440,70 m²

Manzana 12:

- Ordenanza 1 C:
 - Superficie: 14.598 m²
 - N.º de parcelas: 10 parcelas
 - Superficie máxima construida: 11.386,40 m²
- Ordenanza 1 D:
 - Superficie: 3.512 m²
 - N.º de parcelas: 1 parcelas
 - Superficie máxima construida: 1.756 m²

Manzana 13:

- Espacios libres y zonas verdes: 54.800 m²
- Equipamiento deportivo: 12.000 m²
- Equipamiento comercial: 1.000 m²
- Servicios técnicos: 2.870 m²
- Ordenanza 1 C:
 - Superficie: 1.260 m²
 - N.º de parcelas: 1 parcela
 - Superficie máxima construida: 982,80 m²

9072-PD / 9110

MONFERO**ANUNCIO***Nombramiento de juez de paz titular*

Próximo a concluir el plazo por el que fue nombrado el actual juez de paz titular de este municipio y correspondiéndole al Pleno de este Ayuntamiento la elección de la persona para ser nombrada para dicho cargo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se abre un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que todas aquellas personas que estén interesadas y reúnan las condiciones legales soliciten el nombramiento mediante escrito dirigido a esta Alcaldía, alegando los méritos que estime hacer valer.

En la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

En el caso de que no haya solicitantes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente.

Monfero, 4 de agosto de 2000.

El alcalde en funciones,

Fdo.: Andrés B. García Vázquez.

9452-PD / 9441

SADA**ANUNCIO**

Resolución de la Alcaldía por la que se aprueban las bases de la convocatoria unitaria, y se ordena la publicación del correspondiente anuncio, para proveer varias plazas de funcionarios y personal laboral fijo o indefinido, incluidas en la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Sada para el año actual.

BASES DE LA CONVOCATORIA UNITARIA PARA PROVEER VARIAS PLAZAS DE FUNCIONARIOS DE CARRERA Y PERSONAL LABORAL FIJO O INDEFINIDO INCLUIDAS EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE SADA

Primera.-Objeto, número y características de las plazas que se convocan.

La finalidad de esta convocatoria unitaria, que se completará con las correspondientes convocatorias específicas, es la provisión en propiedad de varias plazas de funcionarios de carrera y de personal laboral fijo que se incluyen en la oferta pública de empleo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2000, mediante el proceso selectivo que en cada convocatoria específica se determine, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, Ley 7/1985, de 2 de abril, RDL 781/1986, de 18 de abril, y demás disposiciones al efecto.

Se declara expresamente que los tribunales que se designen para juzgar las pruebas selectivas no podrán aprobar ni declarar que las superaron un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

Segunda.-Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitido a las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, referido cada uno de ellos a la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias:

1.-Ser español.

2.-Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de aquella en la que falten menos de 10 años para la jubilación

89510038813	OTI PELUQUERIA SL	B15476336	519908
895100473457	PALLEIRO MARTINEZ BERNARDO	32821033X	378953
895200490542	PARADELA LOPEZ DANIEL	53162431R	380911
895100475217	PAZ LALANA SL	B36860393	512483
895240043112	PAZ LALANA SL	B36860393	519732
89510037107	PAZOS CASTELO GERARDO	32437211N	387265
895200190733	PEDREIRA GONZALEZ DAVID G.	46897056X	383428
895200516635	PERKES MANOLINO S.C.	G15850902	383436
845000567008	PEREIRA PINA VICTORIA	32757421Q	385302
895100484595	PEREZ OUTOMURO RODRIGUEZ Y POUSAS C.	G15854235	519660
895100431535	PEREZ DIZ MARIA LUISA	35243025X	512574
895100384107	PEREZ PEREZ MARIA CRISTINA	32824030V	512588
895100473249	PEREZ QUINTAS BORJA DARIO	46911483Q	385223
895240043175	PEREZ QUINTAS BORJA DARIO	46911483Q	519473
845100327131	PERIS LOPEZ JOAQUIN JOSE	52737653X	512662
895200139778	PERNIA BASTIDA DE MARISALIDA	X4613731T	519228
895200490243	PICADO PONTE JUAN JOSE	32807943F	379345
895100475366	PICON SIERRA ANA PAULINA	X2448354G	385290
895100473002	PINEO IGLESIAS EDUARDO M/GUEL	32393658K	381725
895200190802	PINO CASADO FRANCISCO JESUS	30803706J	385083
895100141584	PLANES GARCIA INOCENCIO	37809316S	378933
895100473253	POP EXPRESS SL	B15768468	380814
895100432258	PORTO ESFORZO SL	B15850670	519211
895200156024	PRADA FERREIRO JOSE	76894912D	512731
895100466283	PRECOCCINADOS DEL NOROESTE S.L.	B15807803	512527
895350019917	PRECOCCINADOS DEL NOROESTE S.L.	B15807803	512564
895100474421	PROMOCIONES MARIA PITA S.A.	A15163115	379073
895100573214	RABUÑAL DELGADO JUAN J.	32425813Y	519802
895100460165	RABUÑAL DIAZ VICTOR JOSE	32831658D	380784
895100474491	RAMOS RAMOS MARIA TERESA	47334810A	384989
895100475371	REBOLLO CAPILLAS JOSE MANUEL	32332878F	384955
895200023508	RECURRE AUTOMATION SL	B15808413	385036
895100431921	RESIDENCIAL CORUÑESA DE VIVIENDAS S.L.	B15448152	510288
895240043209	REY LAGE JOSE L.	32297559Q	519913
895100432410	REY RODRIGUEZ JUANA M.	76496360Q	382493
895200516833	RIEIRO CORBACHO SANTIAGO	32833787E	512717
895100473456	RODRIGUEZ ANEIRIOS MIGUEL ANGEL	34893788M	378913
895100432471	RODRIGUEZ CACERES NELSON GUSTAVO	47379343X	512658
895100484727	RODRIGUEZ GONZALEZ GABRIELA	X1852240G	385210
845100456303	RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	32823858Y	378957
895200217844	RODRIGUEZ SUAREZ ANGEL RAMON	32790720B	519693
895100429747	ROMERO EYRAS MANUEL FRANCISCO	32812193W	519493
895200315281	ROMERO GARCIA ANGEL MANUEL	32799277N	379494
895100431683	ROSENDE VIÑA MARIA	76347476B	380227
895200156371	RUBIO TEIXEIRA SEBASTIAN	32810353W	379468
895200139995	RUIZ ALCAZAR ENRIQUE JACINTO	28028108C	385147
895200184644	S.U.C.NOROESTE SERVICIOS S.L. (EN CONST.	B15834583	385037
895100429934	SAAVEDRA VECIKO MIGUEL ANGEL	32370069F	379101
895100431531	SALAZAR BASICH ANTONIO	09458381T	512630
895100429565	SAN ANDRES COMUNICACIONES S.L.	B15818206	514569
895200184632	SANCHEZ DOMINGUEZ ALVARO MANUEL	32810443T	379523
895200184875	SANCHEZ SANCHEZ ALFREDO	32450056T	379208
895100388597	SANDE RUSCONI LAUTARO XOSE	32835891P	512663
895200156166	SANTACRUZ LENA JOSE LUIS	32784453X	383427
895100466451	SANTOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	32433713X	512415
895100373360	SASTRE GARCIA-ARANDA PABLO	46636398B	512678
845900382842	SDAD COOP. HACIADAMA 7	F15580962	384557
895200199159	SECO BLANCO JUAN C.	32628155X	384537
895100209852	SEUAS DUINTELA JESUS ANGEL	78792973P	385211
895200135950	SENN BAHAMONDE PEDRO	32424372F	379478
895200184933	SEOANE FERNANDEZ CARLOS	32436021H	379398
895200156257	SEOANE LOPEZ OSCAR	34993372E	519938
895100483895	SEOANE TABOADA M. ALMUDENA	34897371T	384581
895200136687	SERVICIOS INMOBILIARIOS EUSEBIO LUIS R.	B15654056	520172
895200023646	SERVICIOS INTEGRALES SC	G15835135	385038
895200490645	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES AGUIAR SL	B15842354	385094
895100435142	SI CINCE TREINTA Y CINCO SL	B15721608	383335
895200156300	SOLAR NOVO MANUEL	34892178M	382474
895100431648	SPRINT SERVICE SC	G15827397	380765
895200510732	STAR MARKETING 2000 SL	B15856727	519888
895200184737	STUDIOS DEN DOUSANT SL	B81812828	512534
895100473232	SUAREZ RON DE EMILIO	32811070Y	385196
895200184591	SUHAS NEIRA GABRIEL ANDRES	47383462N	379346
895200490337	TABARES TENZA SL	B15760663	379281
895200190669	TABARES TABARES LUZ MARINA	X3551783P	519549

895100460175	TALLERES ABASTEC. JARDINER Y OBRAS SL	B15820459	512668
895200217658	TAPIA SC	G15837925	385217
895100037217	TARRON COUTO CARVEN	33991813K	379355
895200490140	TCHAPDA ARMAÑANA JUAN CARLOS	20435449H	512572
895200190772	TEJON GARZON SERGIO ATILANO	50768808B	512801
895100384392	TRANCARUA SC	G15826316	384948
895100466408	UFABAR SL	B15212633	379080
895200315568	VAZQUEZ GILODA JUAN	47379168Q	519593
895200516664	VELASCO ZAMORANO MARIA LUISA	34868182H	509097
895350080950	VIANA Y LOPEZ SC	G15843725	519901
895100426855	VIEITO CABO DANIEL	46916892C	380746
845100244544	VILAR Y NAVEIRA SC	G15810153	380747
895200156056	VILAS CANCELA MARIA JOSEFA	32375800B	382269
895200190901	VILCHES VILCHES ANGEL	30068013K	379506
895100431796	VILLALBA GONZALEZ RICARDO	09788160E	379508
895100609671	VILLANUEVA SANCHEZ IRIA	34897887X	513251
895350007720	WELL VACATIONS SL	B15828627	384901
895100473289	WELL VACATIONS SL	B15828627	385216
895200490814	WATCH ULYANA	X4009388M	385225
845100423448	ZEPOI EXPORTACIONES SL	B15814817	384863
895100432257	ZUÑIGA MANZANO ANTONIO	32845193C	519416

1081-0



CULLEREDO

ANUNCIO

Normativa urbanística

O Pleno municipal en sesión celebrada o día 7 de xaneiro de 2004 adoptou o seguinte acordo:

"1.º.-Aprobar con carácter definitivo as seguintes modificacións do Plan parcial do parque empresarial de Alvedro:

A) Modificación do apartado 2.2.5 das ordenanzas reguladoras, titulado "Elementos por encima da altura máxima da edificación".

Passará a titularse "Medición da altura e elementos por encima da altura máxima", e quedará coa seguinte redacción:

"As alturas máximas de edificación e no seu caso de cornixa, desde a rasante da beirarrúa ou do terreo en contacto coa edificación, mediranse no punto medio de cada fachada. Nos edificios que se constrúan en pendente, a mencionada altura no punto máis baixo, non poderá exceder da altura máxima sobre rasante en máis de 1,80 m, graduándose no seu caso a edificación para non exceder esta altura.

Permítese a existencia de elementos por encima da altura máxima, sempre e cando supoñan instalacións puntuais ó servizo do edificio, os cales non poden ter outro emprazamento alternativo, o que se xustificará convenientemente no correspondente proxecto de edificación".

B) Modificación do apartado 2.8.3. das ordenanzas reguladoras consistente en engadir un terceiro parágrafo coa seguinte redacción:

"No caso de que a agrupación comprenda parcelas orixinarias suxeitas a distintos graos da ordenanza 1, a parcela agrupada suxeitarase ás seguintes condicións particulares: en canto á edificabilidade máxima, a que resulte da suma das edificabilidades que correspondesen ás parcelas orixinarias segundo o seu grao. En canto á superficie de ocupación máxima, a que resulte en termos porcentuais da suma das superficies máximas ocupables en cada parcela orixinaria segundo o seu grao e a superficie total da parcela agrupada sen exceder-la resultante dos recuamentos mínimos obrigatorios. En canto ó resto de condicións particulares, as establecidas para o grao aplicable á parcela orixinaria de maior tamaño.

C) Modificación do apartado 2.3.1.2. das ordenanzas reguladoras relativo a condicións particulares de edificación na ordenanza 1.

No subapartado relativo ó grao 1-C, o parágrafo relativo a recuamentos quedará redactado da seguinte forma:

"Recuamentos: establécese un recuamento lateral de 3 metros e posterior de 6 metros. Permítese o acaroamento da edificación a un dos lindes laterais debendo neste caso se-lo recuamento ó linde non acaroado de 5 metros como mínimo, todo iso baixo as seguintes condicións:

- En caso de colindancia con parcelas suxeitas ó grao 1-B, o acaroamento ó linde común con esta será facultativo.

- No caso de acaroamento a linde común con outra parcela do mesmo grao 1-C, deberá existir acordo entrambos propietarios que se inscribirá no Rexistro da Propiedade e proxecto técnico de edificación conxunto.

- No caso de acaroamento a linde con parcelas destinadas a espazos libres ou suxeitas ás ordenanzas 2 ou 1-D, será necesario o consentimento expreso, manifestado fidedignamente ante o Concello, do titular destas parcelas colindantes, debendo o paramento lateral da edificación que se acaora ó linde ter acabado de fachada."

D) Modificación da zonificación que afecta á parcela de servizos técnicos e á de espazos libres e zonas verdes. A parcela de servizos técnicos de 2.870 m² de superficie se divide en dous: unha de 2.654 m² que permanece no mesmo emprazamento, e outra de 216 m² que se empraza sobre a anterior parcela de espazos libres e zonas verdes pasando a integrarse nesta última parcela a superficie liberada da parcela de servizos técnicos, segundo se reflicte no plano O-1 reformado.

2.º.-Que se proceda á publicación do acordo aprobatorio no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial da Provincia, así como, neste último, do texto íntegro das modificacións á normativa.

3.º.-Que se proceda á súa comunicación á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda na forma establecida no artigo 92.3 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

4.º.-Determinar que o presente acordo esgota a vía administrativa e pode impugnarse directamente ante a Xurisdicción Contencioso-Administrativa nos prazos e forma prevista na súa lei reguladora."


Culleredo, 29 xaneiro de 2004.

O concelleiro de Urbanismo,

(Resolución da Alcaldía do 18.6.2003, BOP 19.7.2003).

Ricardo Seoane Candamio.

1027-x



FERROL

EDICTO

Procedemento tributario

De acordo co establecido no artigo 59 da Lei 30/1992 reguladora do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, publícanse as resolucións que se relacionan de seguido porque non se conseguiu notificalas no domicilio dos interesados.

O concelleiro-delegado da Área de Facenda e Patrimonio adoptou a seguintes resolucións:

- Wang Feng Yuan, con NIF X-1540383-N.-Aprobar a liquidación pola ocupación de dominio público con mesas e cadeiras na rúa Carmen, 18 correspondente ós anos 2000, 2001 e 2002 cuns importes de 90,15, 93,31, e 97,35 euros, respectivamente o que fai un total de 280,81 euros.

- Rovimar, con NIF B-15546112.-Aprobar a liquidación pola ocupación de dominio público con mesas e cadeiras na estrada de Catabois, 190, correspondente ós anos 2000, 2001, e 2002 cuns importes de 54,74 e 57,11 euros, respectivamente, o que fai un total de 111,85 euros.

- Santiago Martínez García, con DNI 32 612 867.-Aprobar a liquidación pola ocupación de dominio público con mesas e cadeiras na estrada de Catabois, 190, correspondente ós anos 2000, 2001, e 2002 cuns importes de 92,56, 95,80 e 99,95 euros, o que fai un total de 288,31 euros.

Contra estas resolucións, que poñen fin á vía administrativa, pódese interpoñer o recurso de reposición ante a Alcaldía deste Concello dentro do prazo dun (1) mes, contado a partir do día seguinte a que se publique este edicto, sen prexuízo de calquera outro que se considere oportuno, consonte o artigo 14 da Lei 39/1988, do 28 de nadal, reguladora das facendas locais.

Os pagamentos deberanse efectuar na Tesourería Municipal e o período para o ingreso voluntario será o seguinte:

- Para as liquidacións notificadas entre o día 1 e o 15 de cada mes, dende o día no que se notifiquen ata o día 5 do mes seguinte ou, se non fose hábil, o próximo día hábil.

- Para as liquidacións notificadas entre o día 16 e o último de cada mes, dende o día no que se notifiquen ata o día 20 do mes seguinte ou, se non fose hábil, o próximo día hábil.

Se remata o período de ingreso voluntario sen que se pague, incoarase a vía de constrinximento, e aplicaranse os recargos e gastos legalmente establecidos.

Ferrol, 22 de xaneiro de 2004.

O alcalde, Juan Juncal Rodríguez.

1076-0



FERROL

EDICTO

Edicto publicación padrón polos servizos de subministración auga, rede de sumidoiros e lixo e fixación período cobro

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 5 de xaneiro de 2004 aprobáronse as liquidacións comprendidas no padrón de contribuíntes, presentado pola empresa xestora Emafesa, polos servizos de "Subministración de auga, rede de sumidoiros, alugueiro de contadores, recollida e tratamento de lixo, IVE e canon de saneamento", que inclúen só os recibos correspondentes ás lecturas tomadas durante o mes de outubro de 2003 para o bimestre setembro-outubro de 2003, segundo os conceptos e totais que se desagregan:

Concepto	Total euros
Subministración de auga	241.206,96
Rede de sumidoiros	99.824,54
Alugueiro de contador	1.153,44
Recollida de lixo	178.158,94
Tratamento de lixo	89.893,24
IVE	42.870,31
Canon de saneamento	45.470,06
Total	698.577,49